



- LEYENDA DE LUMINARIAS**
1. LUMINARIA DOWNLIGHT EMPOTRADO MODELO TOLEDO 200 ROUND DE R2B, LED 25W, BL
 2. KOMBIC SUP. DE LAMP LED 31W 4000 LUM Ø197 COLOR BLANCO CON CRISTAL DE PROTECCIÓN, COLOCACIÓN EN SUPERFICIE. BL
 3. MUNKEGAARD Ø460, LOUIS POULSEN
 4. LUMINARIA DOWNLIGHT COLOR BLANCO LED 10,5 W (cálido) 66873 Ø190 mm. de BEGA
 5. LUMINARIA SUSPENDIDA SERIE 4000, LONGITUD 2250 mm, LED 40 W, 4051.805.40L de TROMILUX
 6. C2 LED IP20 de VIABIZZUNO (30°32 mm.)
 7. TOLEDO 150 ROUND de R2B, 13 W.
 8. AJ WALL DE L. POULSEN (panel)
 9. C2 LED IP20 de VIABIZZUNO (con pantalla según detalles gráficos)
 10. LÁMPARA A3305 ARTEK, LATÓN, 9 W.
 11. 2090 TROMILUX, LED 2*8 W., PROYECTOR COLOR BLANCO
 12. PANTALLA ESTANCA 4018, LED 18 W., IP56 de TROMILUX
 13. APLIQUE PARED 33242-A de BEGA, LED 25,3 W.
 14. C2 LED IP68 de VIABIZZUNO

- REVESTIMIENTOS INTERIORES. TECHOS.**
- TL-1P: Techo acústico continuo tipo DELTA de KNAUF sistema D127 con perforaciones corridas (rectilíneas) Ø 8/18mm, con velo blanco y lana mineral de 20mm, espesor de placa de 12,5 mm con junta biselada en el canto y rellenos con Uniflott.
 - TL-1L: Techo liso continuo de KNAUF sistema D127, espesor de placa de 12,5 mm con junta biselada en el canto y rellenos con Uniflott.
 - TL-2: Placas Herakustik Star o F 600x1200x35mm, con montaje sobre perfiles en forma de T, ocultos, 35x38, cantos rasurados y biselados; versión VK-10, incluyendo p.p. de perfilera portante en T, distanciadores, ángulo mural, muelle natural y piezas de cuelgue corredizas con banda de ranura.
 - TL-3: Techo suspendido tipo Knuf Fireboard sobre perfilera o distinto nivel 60.27, tipo K213, RF90, constituido por dos placas Fireboard de 20mm y capa de lana de roca de 40 mm.
 - TL-4: Tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera de Okume tipo ROUPLY sobre rastreado de madera de pino y estructura auxiliar de cuelgue (acceso).
- Junta techo continuo

