



REVESTIMIENTOS INTERIORES. SOLADOS.

Sl-1 Baldosa de terrazo grano medio (1005, terrazos RUIZ) formato 40.40.4 colocado sobre base nivelada y proporción 1:8 utilizando maza de goma; separación 2 mm. entre baldosas, enlanchado, rastillado y limpieza. Acabado pulido mate, siguiendo instrucciones fabricante, y obstruimiento.

Sl-1' Baldosa de terrazo grano medio (1005, terrazos RUIZ acabado antideslizante grano visto pulido mate) formato 40.40.4 colocado sobre base nivelada y exenta de humedades mediante mortero de cemento y arena (3 cm.) y "a punta paleta". Acabado pulido mate, siguiendo instrucciones fabricante, y obstruimiento.

Sl-2 Baldosas de piedra caliza de Compasera formato aproximado 60.30.3 cm. de espesor, realzadas con mortero de cemento y arena; acabado pulido mate.

Sl-3 Pavimento vinílico homogéneo, colocado en rollo, de TARKETT, 3242820, encolado sobre capa de mortero autonivelado.

Sl-4 Pavimento vinílico homogéneo, tipo TARKETT 3052704, estanco, antideslizante y fungicida, soldadura de juntas en caliente, en rollos de 2m.

Sl-5 Felpudo ABI-Mullex de ABIMAT con periferia de aluminio alta resistencia, acabado en caucho estratificado espesor 24 mm sobre cojedo, realizado con angular de aluminio perimetral o bien de acero galvanizado, espesor 5 mm.

Sl-6 Solado gresado mediante solera acabada de hormigón pulido con máquina de diamante HA-D-350/B/20/I con micro fibras de polipropileno incluidas colocada en capa uniforme de 12 cm. de espesor y pulido superficialmente con maquinaria de diamante cuando el hormigón ha adquirido una resistencia mínima de 20 MPa, quedando un acabado brillante, liso y pulido preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado.

Sl-7 Baldosa de terrazo grano medio (1005 de terrazos RUIZ) formato 40.40.4, acabado antideslizante (clase 2), colocado sobre apoyos polipropileno en seco (patios invernadero).

Sl-7' Idem Sl-7, arenado, en patios exteriores.

- Junta de dilatación Schlüter DILEX KSB T-20 altura 30 mm. en acero inoxidable y caucho
- Juntas entre distintos pavimentos Schlüter DILEX EMP en acero inoxidable
- Juntas entre distintos pavimentos Schlüter WINKEL A 40.403